ZUBEHÖR
HEISSKANALREGLER

VERBINDUNGSKABEL

Typ	Art	Belegung Regler	Belegung Werkzeug	Polzahl	Länge [m]	Bezeichnung
Gemischt		Meusburger | 001	Meusburger | 001	24	3	RHZ 2000/ 3/001/WI24B/S/M/001/WI24B/B/S
Gemischt		Meusburger | 001	Meusburger | 001	24	6	RHZ 2000/ 6/001/WI24B/S/M/001/WI24B/B/S
Gemischt		121	121	24	3	RHZ 2000/ 3/121/WI24B/S/M/121/WI24B/B/S
Gemischt		121	121	24	6	RHZ 2000/ 6/121/WI24B/S/M/121/WI24B/B/S
Gemischt		Meusburger | 001	121	24	3	RHZ 2000/ 3/001/WI24B/S/M/121/WI24B/B/S
Gemischt		Meusburger | 001	121	24	6	RHZ 2000/ 6/001/WI24B/S/M/121/WI24B/B/S
Heizung		522	522	24	3	RHZ 2100/ 3/522/WI24B/S/M/522/WI24B/B/S
Heizung		522	522	24	6	RHZ 2100/ 6/522/WI24B/S/M/522/WI24B/B/S
Heizung		620	620	16	3	RHZ 2100/ 3/620/HA16B/S/M/620/HA16B/B/S
Heizung		620	620	16	6	RHZ 2100/ 6/620/HA16B/S/M/620/HA16B/B/S
Heizung		522	620 | 620	24 / 16 | 16	3	RHZ 2410/ 3/522/WI24B/S/M/Y
Heizung		522	620 | 620	24 / 16 | 16	6	RHZ 2410/ 3/522/WI24B/S/M/Y
Fühler		522	522	24	3	RHZ 2200/ 3/522/WI24B/B/M/522/WI24B/S/S
Fühler		522	522	24	6	RHZ 2200/ 6/522/WI24B/B/M/522/WI24B/S/S
Fühler		620	620	16	3	RHZ 2200/ 3/620/HA16A/B/M/620/HA16A/S/S
Fühler		620	620	16	6	RHZ 2200/ 6/620/HA16A/B/M/620/HA16A/S/S
Fühler		522	620 | 620	24 / 16 | 16	3	RHZ 2420/ 3/522/WI24B/B/M/Y
Fühler		522	620 | 620	24 / 16 | 16	6	RHZ 2420/ 3/522/WI24B/B/M/Y

WERKZEUGKABEL

Zonen	Aderzahl	Thermo & Last & PE	Durchmesser [mm]	Länge [m]	Bezeichnung
2	8	4 + 4 + PE	11,6	10	E 2752/ 8/10
2	8	4 + 4 + PE	11,6	40	E 2752/ 8/40
4	16	8 + 8 + PE	13,8	10	E 2752/ 16/10
4	16	8 + 8 + PE	13,8	40	E 2752/ 16/40
6	24	16 + 16 + PE	15,4	10	E 2752/ 24/10
6	24	16 + 16 + PE	15,4	40	E 2752/ 24/40

Thermoleitung
0,5 mm² FeCuNi, Typ J (DIN EN 60584)
abgeschirmt: verzinntes Kupfergeflecht
Lastleitung
1,5mm² Cu
schwarz mit weißem Nummernaufdruck
Nennspannung: U_0/U = 300/500V
Schutzleiter
1,5mm² Cu
grün/gelb
Ummantelung
PVC

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Österreich
P +43 5574 6706 | office@meusburger.com | www.meusburger.com

TÜLLENGEHÄUSE FÜR QUERBÜGEL

Polzahl	Typ	Bauform	Abgang	Bezeichnung
32	A	H	M32x1,5	E 2720/32A/H
10	B	N	M15x1,5	E 2720/10B/N
16	B	H	M32x1,5	E 2720/16B/H
24	B	H	M32x1,5	E 2720/24B/H

Bauform H



Bauform N



TÜLLENGEHÄUSE FÜR LÄNGSBÜGEL

Polzahl	Typ	Bauform	Abgang	Bezeichnung
3	A	N	M20x1,5	E 2722/3A/N
4	A	N	M20x1,5	E 2722/4A/N
10	A	H	M25x1,5	E 2722/10A/H
16	A	H	M25x1,5	E 2722/16A/H
6	B	N	M20x1,5	E 2722/6B/N
10	B	N	M25x1,5	E 2722/10B/N
16	B	H	M32x1,5	E 2722/16B/H
24	B	H	M32x1,5	E 2722/24B/H

Bauform H



Bauform N



STECKERGEHÄUSE MIT ZWEI QUERBÜGELN

Polzahl	Typ	Bezeichnung
32	A	E 2710/32A
10	B	E 2710/10B
16	B	E 2710/16B
24	B	E 2710/24B



STECKERGEHÄUSE MIT LÄNGSBÜGEL

Polzahl	Typ	Bezeichnung
3	A	E 2712/3A
4	A	E 2712/4A
10	A	E 2712/10A
16	A	E 2712/16A
6	B	E 2712/6B
10	B	E 2712/10B
16	B	E 2712/16B
24	B	E 2712/24B



ADAPTER NETZZULEITUNG

Stecker	Buchse	Länge [mm]	Maximale Belastung	Bezeichnung
16 A	32 A	1000	11 kW	RHZ 2500/ 1/32A/16A
32 4	63 A	1000	22 kW	RHZ 2500/ 1/63A/32A

SICHERUNGEN

Typ	Stk/VPE	Bezeichnung
500VAC /16A/FF	10	RHZ 1030/500/16/6x32/F

GERÄTEWAGEN PROFITEMP

Typ	Bezeichnung
S	RHZ 1000/S
L	RHZ 1000/L
Kabelhalter	RHZ 1010/345x205/270

V1 04/23 DE

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Österreich
P +43 5574 6706 | office@meusburger.com | www.meusburger.com